

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

FLOORING SOLUTIONS

SISTEMA 9100

EPOXI MASTIC MULTIPROPÓSITO 80% SÓLIDOS

EPOXYSHIELD

Flooring Solution Sistema 9100 Epoxy Shield es un recubrimiento de dos componentes multipropósito 80% sólidos. Provee una protección efectiva contra la corrosión, logrando altos espesores en una sola capa. Esta diseñado para aplicar directamente sobre metal, óxido bien adherido, metal galvanizado, hormigón (incluidos pisos de hormigón), superficies recubiertas previamente y ligeramente húmedas. Para aplicar en estructuras metálicas, tanques, tuberías y pisos de concreto en ambientes industriales moderados a severos. Uso interior y exterior.



ESTRUCTURAS METÁLICAS, BARANDAS Y PISOS DE CONCRETO

LA RELACIÓN DE LA MEZCLA ES DE 1:1 (BASE:ACTIVADOR)

AUTOIMPRIMANTE

GARANTÍA DE 2 AÑOS CONTRA LA CORROSIÓN

RESISTENCIA QUÍMICA, A LA ABRASIÓN Y AL DESGASTE

ADHIERE SOBRE GALVANIZADO, ALUMINIO, PLÁSTICO REFORZADO (GRP)

TIENE 2 COMPONENTES



RUST-OLEUM

www.rustoleumla.com

ALTA CALIDAD • RESISTENCIA • DURABILIDAD



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

FLOORING SOLUTIONS

SISTEMA 9100

EPOXI MASTIC MULTIPROPÓSITO 80% SÓLIDOS

TIENE 4 ACTIVADORES

ACTIVADOR ESTÁNDAR

Para utilizar en temperaturas entre 10-38°C

Acabado Satinado



ACTIVADOR BAJAS TEMPERATURAS

Para utilizar en temperaturas entre 5-15°C

Acabado Satinado



ACTIVADOR CURADO RÁPIDO

Repintado en 4 horas en una temperatura promedio de 21°C

Para utilizar en temperaturas entre 10-38°C

Acabado Satinado



ACTIVADOR INMERSIÓN

Para inmersión en agua dulce o agua salada en superficies de acero u hormigón

No se puede utilizar para el interior de tanques de agua potable

Acabado Satinado



Código	Descripción	Código de Barras	Contenido Un. x caja (Lts ó kg)	
BASES				
357486	Base entintable	020066463175	3.785 lt	2
357488	Gris naval	020066463151	3.785 lt	2
357487	Plata	020066463168	3.785 lt	2
357490	Negro	020066463137	3.785 lt	2
357489	Azul seguridad	020066463144	3.785 lt	2
357491	Aluminio	020066463120	3.785 lt	2
357496	Arena	020066463076	3.785 lt	2
357773	Blanco	020066464769	3.785 lt	2
357494	Azul delfin	020066463090	3.785 lt	2
357495	Rojo real	020066463083	3.785 lt	2
357493	Verde seguridad	020066463106	3.785 lt	2
357492	Amarillo seguridad	020066463113	3.785 lt	2

Código	Descripción	Código de Barras	Contenido Un. x caja (Lts ó kg)	
ACTIVADORES				
357497	Estándar	020066463069	3.785 lt	2
357499	Inmersión	020066463045	3.785 lt	2
357500	Bajas temp.	020066463038	3.785 lt	2
357498	Curado rápido	020066463052	3.785 lt	2

RUST-OLEUM

www.rustoleumla.com